



Specificaties Ledvance LED Breedstraler  
Endura Spot Wit 8W 750lm 50D - 840 Koel  
Wit | IP55 - Bewegings- en lichtsensor -  
Symmetrisch



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer    | 236759                      |
| EAN              | 4058075228863               |
| Merk             | Ledvance                    |
| Fabrikantnaam    | E PRO SPOT S 8W 840 IP55 WT |
| Garantie         | 5 jaar                      |
| Energielabel     | E                           |
| Levensduur (uur) | 30000                       |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 8                           |
| Vervangt (Watt)        | 10                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 750                         |
| Lumen per watt         | 94                          |
| Gradenbundel (graden)  | 50                          |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Lichtkleur      | Wit          |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor     | >0.90        |

## Armatuur Informatie

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Montage                  | Opbouw                            |
| Inclusief Lamp           | Ja                                |
| Armatuur Aansluiting     | Klem, 3-polig (L, N, PE)          |
| Optische Afdekking       | Polycarbonate (PC)                |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                       |
| IP-Waarde                | IP55 - Stofvrij en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule                 |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40                        |
| Kleur Armatuur           | Wit                               |
| Behuizing                | PC (Polycarbonate)                |
| Kleur behuizing          | Wit                               |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 87  |
| Breedte (mm) | 58  |
| Hoogte (mm)  | 187 |

## Sensor Informatie

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Sensortype             | Bewegingssensor, Lichtsensor |
| Sensorbereik (m)       | 1,5 m - 12 m                 |
| Sensor Tijdsinstelling | 2 sec - 15 min               |