



**Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Performance 290W  
35600lm 55x110D - 830 Warm Wit |  
IP66 - Dali Dimbaar - Asymmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 249799                                  |
| EAN              | 4058075760608                           |
| Merk             | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam    | FL PFM DA 290W 3000K ASYM 55X110 BKLEDV |
| Garantie         | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur) | 70000                                   |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 290                         |
| Vervangt (Watt)        | 200                         |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 35600                       |
| Lumen per watt         | 122                         |
| Gradenbundel (graden)  | 55x110                      |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
|-----------------|--------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Opbouw |
|---------|--------|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Armatuur Aansluiting | Kabel, 5-polig |
|----------------------|----------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Optische Afdekking | Glass |
|--------------------|-------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Lichtdistributie | Asymmetrisch |
|------------------|--------------|

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| IP-Waarde | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
|-----------|-------------------------------------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
|--------------------------|----------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kleur Armatuur | Zwart |
|----------------|-------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Behuizing | Aluminium |
|-----------|-----------|

## Afmetingen

---

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) | 567 |
|-------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 465 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 97 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|